



簡介

當K5600公司研發的這款獨特的燈具於1999年面市以來，並且期望用戶能夠欣然接受這一產品！但萬萬沒想到，此款燈具居然成為銷量最好的產品，讓1200W燈的銷售情況卻停滯不前了！擁有JOKER-BUG(傑克·伯格) 800的用戶會非常明顯地意識到此款燈具獨特的巨大優勢。

當在特殊的環境下(如家中、辦公室裏或商業環境中)進行操作時，耗電量是主要因素。JOKER-BUG 800輸出相當於一個4000W的石英燈，但是電流只有12.5安，不會造成電路過載的危險！1200W燈獨占了整個電路，而JOKER-BUG(傑克·伯格) 800在相同的電路中還可以使用其他燈具如JOKER-BUG(傑克·伯格) 400。

技術規格

燈的防護外殼(lamp housing): 鋁製，黑色耐高溫

撞針裝置: 鋁製，淺灰色電鍍膜

燈座: G22，高度絕緣，用於熱啟動(hot-restrike)。

安全玻璃燈杯: 鋼化(tempered)的硼矽濾鏡。

安裝架(Yoke): 鋁制，黑色耐高溫保護膜。大號T型手柄，開製動範圍廣(large brake area)，可搭配柔光燈罩、快速安裝圈、百葉窗和燈籠式柔光燈罩進行使用。

集束器的防護外殼: 堅固耐用，鋁製，把手可替換，黑色陽極氧化。

集束器的反光杯: 直接為18cm的拋物面鏡，鋁制90%反射電解膜。

附件尺寸: 20cm

轉接口: 標準5/8英寸小型硬件接口。

燈泡: 800瓦MSR/SE日光單端放電，特殊的抗紫外線封裝，使用壽命為600小時。

接頭: Veam旋轉90°快速固定。

延長線: 總長7.6m屏蔽纜線。200、400和800的延長線通用，有2.7m連接在燈頭上。

供電電源: 電子方波無閃爍。AC交流電源輸入: 90 ~ 132V或通過滑動選擇開關: 180 ~ 265V，50或60Hz。開/關推動按鈕具有雙功能。完全靜音(對流冷卻)。



光度特徵

距離	透鏡/配置	照度(fc)	高	寬
3英尺	聚光型	232667	0.2	0.2
	中型	35000	1.4	0.7
	寬型	20122	2.3	0.6
	超寬型	7300	2.4	2.4
	磨砂螺紋型	4311	2	2
6英尺	聚光型	58167	0.5	0.5
	中型	8750	2.7	1.4
	寬型	5031	4.5	1.2
	超寬型	1825	4.8	4.8
	磨砂螺紋型	1078	4	4
10英尺	聚光型	20940	0.8	0.8
	中型	3150	4.5	2.3
	寬型	1811	7.5	2
	超寬型	657	8	8
	磨砂螺紋型	388	6.7	6.7
15英尺	聚光型	9307	1.1	1.1
	中型	1400	6.8	3.5
	寬型	805	11.3	3
	超寬型	292	12	12
	磨砂螺紋型	172	10	10
20英尺	聚光型	5235	1.5	1.5
	中型	788	9	4.7
	寬型	453	15	4
	超寬型	164	16	16
	磨砂螺紋型	97	13.3	13.3

註釋：表中所提到的f Stop基於400 ASA曝光指數和1/50秒曝光時間。

尺寸

