

# LEITZ Primes定焦鏡頭

## 技術規格

焦距(mm)	18	21	25	29	35	40	50	65	75	100	135	180
光圈	T 1.8											T 2
成像圈	Vistavision (46.5 mm)											
近焦點 (ft)	1'2"	1'10"	1'10"	1'2"	1'6"	1'2"	1'7"	2'2"	2'6"	3'11"	3'11"	4'11"
近焦點 (m)	0.35	0.5	0.55	0.35	0.45	0.35	0.47	0.65	0.75	1.2	1.2	1.5
"全畫幅"36x24mm 水平視角	90.0°	81.2°	71.5°	63.7°	54.4°	48.5°	39.6	31.0°	27.0°	20.4°	15.2°	11.4°
"超35"24.9x18.7mm 水平視角	69.3°	61.3°	52.9°	46.5°	39.1°	34.6°	28.0°	21.7°	18.8°	14.2°	10.5°	7.9°
重量 (lb)	7.1	6.1	6.2	5.9	6.3	6.0	6.0	6.1	6.2	6.1	6.4	tbd
重量 (kg)	3.2	2.76	2.8	2.67	2.87	2.71	2.7	2.78	2.83	2.77	2.89	tbd
長度 (in)	7.93	7.23	7.23	7.23	7.23	7.23	7.23	7.23	7.23	7.23	7.23	7.93
長度 (mm)	201.5	183.7	183.7	183.7	183.7	183.7	183.7	183.7	183.7	183.7	183.7	201.5



鏡頭接圈	PL、LPL, 含Cooke/i技術觸點
前口徑	114 mm
前濾鏡	112mm旋入式
後濾鏡	通過網狀承托
相匹配的焦點/光圈環位置	所有焦距 (18mm和180mm除外, 其前端較長)
焦點環旋轉角度	≈ 270°
光圈環旋轉角度	≈ 70°
光圈葉片	15
光圈形狀	始終為圓形

