

# 視頻輔助革命 之 OVIDE SMART DOCK



OVIDE © SMART

技術支持 ©Take)



果園影像器材有限公司  
VIEW POINT IMAGE ASSEMBLINGS Co.,Ltd.  
台北市信義路二段114巷1號2樓106  
Tel:+886-2-3393-2808 Fax:+886-2-3393-3436



OVIDE SMART DOCK	
溫度範圍	32-104°F (0-40°C)
重量	16.86 Lbs / 7.65 Kg
尺寸 (長x寬x高)	17x13x5" 440x340x140mm
視頻硬盤類型	1TB可移除視頻SSD
輸入端	2個 SDI 2個 XLR-3
輸出端	6個 SDI 2個 XLR-3
數據端	1個 USB-C 2個 USB 3.0 1個 USB 2.0 1個千兆以太網口
時碼	SDI信號內嵌
直流輸入	18-30V 直流 Fischer (ARRI型)
電池接口	V口
熱插拔	是
功耗	最大175W 同時為電腦充電
連接	2台 HD 2K 攝影機
Wifi	蘋果電腦自帶
藍牙	蘋果電腦自帶



您只需提供安裝了QTAKE軟件的蘋果電腦，用壹條線將電腦和Smart Dock連接起來，就組成了全套視頻輔助系統。即刻開始使用。

- 中心站**  
只需一條線連接Smart Dock和電腦，就組成了一個齊備的視頻輔助操作中心站。
- 標準硬件**  
方便展示其工作原理，容易處理可能出現的問題。
- 便攜**  
整個系統大小重量 (7.65kg) 方便攜帶。
- 低延遲輸出**  
內置GPU處理器提供最低的QTAKE視頻處理延遲。
- 定制電子元件**  
Ovide自行生產電子元件，以滿足QTAKE要求。
- 堅固耐用**  
由堅固材質制造而成，含高端接口。
- 熱插拔**  
無中斷自動切換為當前可用的電源。
- 多設備同步**  
整個系統共享所有視頻片段和元數據。