

BeamLink-Lite

化繁為簡、雙路圖傳



— 立式 —



果園影像器材有限公司
VIEW POINT IMAGE ASSEMBLINGS Co.,Ltd.
台北市信義路二段114巷1號2樓106
Tel:+886-2-3393-2808 Fax:+886-2-3393-3436



— 臥式 —

BeamLink-Lite 是專為小型直播團隊設計的新一代雙路圖傳產品（分立式和臥式兩種），支持雙路1080p60視頻傳輸，每路傳輸距離可達200米；BeamLink-Lite采用精簡化設計，省去了一些額外功能模塊，集成NP-F DV電池槽；接收端支持HDMI+SDI輸出，廣泛搭配各類型切播台，滿足小型直播、婚禮、校園電台等應用需求。



果園影像器材有限公司
VIEW POINT IMAGE ASSEMBLINGS Co.,Ltd.
台北市信義路二段114巷1號2樓106
Tel:+886-2-3393-2808 Fax:+886-2-3393-3436

易用、為直播而生

發射端支持HDMI，
接收端支持HDMI+SDI輸出，
廣泛適配各類型切播台。



果園影像器材有限公司
VIEW POINT IMAGE ASSEMBLINGS Co.,Ltd.
台北市信義路二段114巷1號2樓106
Tel:+886-2-3393-2808 Fax:+886-2-3393-3436

BeamLink-Lite

一化繁为简、双路图传



精簡化設計，高質輸出創作



果園影像器材有限公司
VIEW POINT IMAGE ASSEMBLINGS Co.,Ltd.
台北市信義路二段114巷1號2樓106
Tel:+886-2-3393-2808 Fax:+886-2-3393-3436

高性能、廣泛適配、簡單易用，高性價比，BeamLink-Lite可為小型團隊提供全新的雙機位圖傳解決方案。
 支持雙機位傳輸，每路傳輸距離可達200米；
 雙路視頻傳輸，只占用1路RF信道，提升RF信道冗余度，確保有幹擾場景下的穩定表現；
 支持超低的視頻傳輸延時，可低至70ms；
 發射端支持HDMI，接收端支持HDMI+SDI輸出，廣泛適配各類型切播台；



果園影像器材有限公司
 VIEW POINT IMAGE ASSEMBLINGS Co.,Ltd.
 台北市信義路二段114巷1號2樓106
 Tel:+886-2-3393-2808 Fax:+886-2-3393-3436

悅影-發射機

項目名稱	參數
天線模式	2T2R
工作頻率	5.1~5.8GHz
發射功率	22dBm
接口	HDMI*1, DC*1, 天線*2, MINI USB*1, Line out*1, NP-F970電池槽
分辨率	720p50/59.94/60, 1080p23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60, 1080i50/59.94/60
功耗	≤6W
工作電壓	7~17V
傳輸距離	200m
音頻格式	PCM,MPEG-2

悅影-接收機

項目名稱	參數
天線模式	2T2R
工作頻率5.1~5.8GHz	5.1~5.8GHz
發射功率	Receiving Sensitivity: -70dBm
接口	SDI*2, HDMI*2, 天線*2, 網口*1, V型電池扣板
分辨率	720p50/59.94/60,1080p23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60,1080i50/59.94/60
功耗	≤13W
工作電壓	7~17V
傳輸距離	200m
音頻格式	PCM, MPEG-2

