

702 Bright監視器

702 Bright已經成為7英寸監視器的行業標桿，全高清攝影機端監視器，具有日光可見（亮度1000尼特）、大小合適及色彩準確等特點，自帶電池槽，使用方便，重量也輕，可使用 Sony L型電池和/或Canon LP-E6電池，兩個電池均可熱插拔。

702 Bright上的搖桿和背面按鈕可快速操作OS3軟件頁面。IPS液晶屏帶防反光塗層，顯示分辨率達323 PPI（每英寸像素）。702 Bright可以利用SmallHD DCA5電源適配器通過系統供電（2針自鎖頭或圓筒頭）。



果園影像器材有限公司

VIEW POINT IMAGE ASSEMBLINGS Co.,Ltd.

台北市信義路二段114巷1號2樓106

Tel:+886-2-3393-2808 Fax:+886-2-3393-3436

攝影機端監視器參數

參數	702 BRIGHT/BLACK	702 OLED	703 ULTRABRIGHT
屏幕亮度	1000 尼特	400 尼特	2200 尼特
對比率	1000:1	11000:1	1200:1
像素密度	323 ppi	191 ppi	323 ppi
分辨率	1920x1080	1280x800	1920x1080
色域	85% NTSC	85% NTSC	100% Rec. 709
色深	8比特 (10比特處理)	8比特 (10比特處理)	8比特 (10比特處理)
監視器可視角度	179°	160°	178°
電源輸入範圍	6.0-8.4 直流	6.0-8.4 直流	12-34V 直流 (2針自鎖)
供電方式	LP-E6/索尼L電池	LP-E6/索尼L電池	2針自鎖電源輸入
尺寸	4.2"x7.6"x.9" (10.7x19.3x2.3cm)	5.2"x8.2"x.1.1" (13.2x20.8x2.8cm)	4.88"x8.83"x1.13" (12.4x22.4x2.8cm)
重量	481g	737g	748g
輸入接口	HDMI, SDI	HDMI, SDI	HDMI, 2個SDI
輸出接口	HDMI, SDI	HDMI, SDI	HDMI, SDI
交叉轉換	可	可	可
屏幕尺寸	7"	7.7"	7"

規格如有變更，恕不另行通知。



果園影像器材有限公司
VIEW POINT IMAGE ASSEMBLINGS Co.,Ltd.
台北市信義路二段114巷1號2樓106
Tel:+886-2-3393-2808 Fax:+886-2-3393-3436